




## FICHA TÉCNICA

# Iveco S-Way 4x2

Cabina AT TechoMedio/Alto

### MOTOR

Modelo	Cursor 13 Euro V
Tipo	6 cilindros en línea, con Turbo e Intercooler.
Potencia	430CV (316kW) @ 1900 rpm
Par motor	2100 Nm @ 1100 rpm
Cilindrada total	12,882 cc
Freno motor	Iveco Turbo Brake
Sistema de inyección	Common Rail
Sistema pos tratamiento	Reducción catalítica selectiva
Baterías	2 x 12v/220 Ah, de bajo mantenimiento.
Alternador (V/A)	24 V / 90 A



### DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO

Reducción eje trasero	3,08
Velocidad máxima	110 Km/hr
Pendiente superable con 47,000 Kg.	53.2% (Máxima en arranque)
Pendiente superable con 47,000 Kg.	35.4% (Máxima en el marcha)

## TRANSMISIÓN

<b>Embrague:</b>	Monodisco de 430 mm de diámetro			
<b>Caja de cambios:</b>	Automatizada I2TX 2420 TD			
<b>Marchas sincronizadas:</b>	12 velocidades hacia adelante + 02 hacia atrás, Automatizada (sin pedal de embrague)			
1.ª marcha: 16.69	2.ª marcha: 12.92	3.ª marcha: 9.93	4.ª marcha: 7.67	5.ª marcha: 5.90
6.ª marcha: 4.57	7.ª marcha: 3.66	8.ª marcha: 2.83	9.ª marcha: 2.17	10.ª marcha: 1.68
11.ª marcha: 1.29	12.ª marcha: 1.00	1.ª marcha atrás: 15.54	2.ª marcha atrás: 12.03	

## EJES

<b>Eje delantero</b>	
<b>Tipo</b>	Rígido
<b>Capacidad técnica</b>	7,500 Kg
<b>Eje Trasero</b>	
<b>Modelo</b>	Meritor MS170x
<b>Capacidad técnica</b>	13,000 kg
<b>Desmultiplicación</b>	i=3.08

Bloqueo de diferencial transversal en el eje trasero.

## SUSPENSIÓN

<b>Delantera</b>	Muelles Parabólicos de 02 hojas Capacidad: 7,500 Kg Estabilizador delantero
<b>Trasera</b>	Neumatica Capacidad: 13,000 Kg Estabilizador posterior Guardabarros de 03 partes

## PESOS Y CAPACIDADES

Pesos	Eje delantero	Eje Trasero	Total
Vacío sin carrocería *	5,030 Kg	1,865 Kg	6,895 Kg
Pesos admisibles	7,500 Kg	13,000 Kg	20,500 Kg
<b>Capacidad de carga*</b>	2,470 Kg	11,135 Kg	13,605 Kg
<b>Peso Bruto Vehicular Combinado (PBVC) Legal / Tecnico</b>			47,000 Kg / 50,000 Kg

\* Pesos para vehículo estandar incluyen combustible, conductor y herramientas básicas. Tolerancia de 3%.

## NEUMÁTICOS

	Modelo	Cantidad	Centro	Detrás
<b>Aros</b>	9.00 x 22.5 (acero)		Anchura (mm)	771.4
<b>Neumáticos delanteros</b>	315/70R22.5	2	Altura (mm)	304.4
<b>Neumáticos traseros</b>	315/70R22.5	4	Espesor (mm)	7.7
<b>Neumático/aro de repuesto</b>	9.00 x 22.5 / 315/70R22.5	1		
			Diametro de giro exterior (m)	17

## CHASIS

## DIRECCIÓN

<b>Modelo:</b>	Dirección - 01 circuito.
<b>Tipo:</b>	Asistencia hidráulica
Volante multifunción con teclas de mando	

## FRENOS

- Freno de motor + Intarder ZF a la caja de cambios.
- Freno de disco ventilados en el eje delantero y trasero.
- Frenos neumaticos de doble circuito independientes
- Sistema de seguridad para asistencia en arranque en pendientes.

## CABINA

- Cabina AT 2.3m de ancho, 3.55 m de alto.
- Aire Acondicionado con control manual.
- Suspensión de cabina de confort, mecanica.
- Bocina de aire.
- Faros Halógenos.
- Radio multimedia.
- Deflectores originales de fabrica.
- Tacógrafo diario.
- Compartimiento interior de cabina con tapas.
- Espejos eléctricos y calefactados en ambos lados.
- Asiento conductor neumatico.
- Ventana de techo eléctrica.
- Preparación para conexión de sistema de gestión.
- Cama abatible para acceso a compartimentos.

## OTROS

<b>Tanque combustible:</b>	640 lts (derecha)+ 290 lt (izquierda) de aluminio, con tapa y llave. (245 Gal)
<b>Deposito de adblue:</b>	135 lts lado izquierdo

Alarma de retroceso

## OPCIONALES\*

- Sistema de alerta por cansancio.
- Control de presión neumaticos.
- Sistema de regulación de Balanceo.
- Aviso de salida de carril (LDWS).
- Sistema de tracción antideslizante (ASR)
- Control de estabilidad antivuelco (ESC).
- Control de cruceo adaptativo (ACC).

\*Opcionales de fábrica solo bajo requerimiento del cliente



## IVECO S-WAY 4x2



IVECO S-WAY lleva la experiencia de trabajo y de vida a un nuevo nivel. La cabina está diseñada en torno a las necesidades del conductor y ofrece un ambiente espacioso y bien distribuido con numerosas opciones de confort y funciones avanzadas.


El IVECO S-WAY ofrece una amplia gama de motores diésel Euro V para adaptarse a todas las aplicaciones. Los motores diésel, con 12.9 cc y potencias de 430, 480 y 570 CV, ofrecen una potencia líder en su categoría con una mayor eficiencia en el consumo de combustible.

### Dimensiones (mm) - Chasis cabina sin carrocería



#### Medidas:

- A = 3800 mm
- B = 6252 mm
- C = 1410 mm
- D = 1048 mm
- L (descargado) = 995 mm
- E = 3024 mm
- K = 2550 mm



Iveco se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas de sus productos sin previo aviso.

Fotos pueden incluir opcionales.

## Red a Nivel Nacional

### LIMA: El Agustino

Av. Nicolás de Ayllón 2635,  
El Agustino.

**Telf. (01) 630-2480**

### CALLAO

Av. Elmer Faucett N° 217, Callao.

**Telf. (01) 611-4040**

### PIURA

Parque Piura Futura, Lote 60-2, 26 de Octubre,  
Carretera salida Piura a Sullana.

**Telf. (073) 60-3475.**

### TRUJILLO

Av. Teodoro Valcárcel 983,  
Santa Leonor.

**Telf. (044) 22-1686.**

### AREQUIPA

Variante de Uchumayo km.5  
Cerro Colorado.

**Telf. (054) 272-077.**

### CUSCO

Sector La Florida San Lorenzo Km 11  
Cachimayo, Anta.

**Telf. (084) 24-6800.**

### JULIACA

Av. Mártires 4 de Noviembre N° 2342  
Mz J-26 lote 6-D Urb. Taparachi,  
Juliaca, San Román, Puno.

**Telf. 979-515108**